




15 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP20



UGR 17



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1250 lm
3000 K	1350 lm
4000 K	1500 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — 355° / incl. 20° - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option - Anti-éblouissement — UGR 17

OPTIONS
- Variation 0 – 10 V - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK100-C01SQ
Puissance	15 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — 355° / incl. 20°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	105 × 105 mm × H 80 mm
Taille de coupe	Ø 100 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	105 × 105 mm
Ø Découpe	Ø 100 mm
↑ ↓ Hauteur	80 mm
↻ Rotation	355°
↗ Inclinaison	20°
105 × 105 mm — découpe Ø 100 mm — H 80 mm — 355° / 20°	

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Intérieur (IP20)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 17

Anti-éblouissement