




3,2 W | IRC 97 | IP44 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



UGR 17



FIXE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	140 lm
3000 K	150 lm
4000 K	170 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight encastré fixe - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option - Anti-éblouissement — UGR 17

OPTIONS
- Variation 0 – 10 V - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK40-C01
Puissance	3,2 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 44 mm × H 58 mm
Taille de coupe	Ø 40 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 44 mm
Ø Découpe	Ø 40 mm
↑ Hauteur	58 mm
Ø 44 mm — découpe Ø 40 mm — H 58 mm	

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc / Noir Brillant	Noir / Noir Brillant	Blanc / Chromé	Noir / Chromé	Blanc / Gris Clair	Noir / Gris Clair	Blanc / Blanc	Noir / Blanc	Blanc / Doré	Noir / Doré

DÉTECTEUR & CONFORT

IP44

Protégé (IP44)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 17

Anti-éblouissement