





9 W | IRC 97 | IP44 | UGR < 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



UGR < 17



FIXE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

- CARACTÉRISTIQUES
- Downlight encastré fixe
 - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
 - Anti-éblouissement — UGR < 17

- OPTIONS
- Variation 0 – 10 V
 - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK60-C01
Puissance	9 W
Angle de diffusion	24° - 40° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR < 17
MacAdam	SDCM ≤ 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 72 mm × H 71 mm
Taille de coupe	Ø 60 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 72 mm
Ø Découpe	Ø 60 mm
↑ Hauteur	71 mm
Ø 72 mm — découpe Ø 60 mm — H 71 mm	

FINITIONS DISPONIBLES

SÉRIE BLANCHE					SÉRIE NOIRE				
Blanc / Noir brillant	Blanc / Chrome	Blanc / Gris clair	Blanc / Blanc	Blanc / Doré	Noir / Noir brillant	Noir / Chrome	Noir / Gris clair	Noir / Blanc	Noir / Doré

DÉTECTEUR & CONFORT

IP44

Protégé (IP44)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR < 17

Anti-éblouissement