



15 W | IRC 97 | IP44 | UGR < 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



UGR < 17



FIXE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1250 lm
3000 K	1350 lm
4000 K	1500 lm

- CARACTÉRISTIQUES
- Downlight encastré fixe
 - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
 - Anti-éblouissement — UGR < 17

- OPTIONS
- Variation 0 – 10 V
 - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK78-C01
Puissance	15 W
Angle de diffusion	24° - 40° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR < 17
MacAdam	SDCM ≤ 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 88 mm × H 84 mm
Taille de coupe	Ø 78 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Ø	Diamètre extérieur	Ø 88 mm
Ø	Découpe	Ø 78 mm
↑	Hauteur	84 mm

Ø 88 mm — découpe Ø 78 mm — H 84 mm

FINITIONS DISPONIBLES

SÉRIE BLANCHE					SÉRIE NOIRE				
Blanc / Noir brillant	Blanc / Chrome	Blanc / Gris clair	Blanc / Blanc	Blanc / Doré	Noir / Noir brillant	Noir / Chrome	Noir / Gris clair	Noir / Blanc	Noir / Doré

DÉTECTEUR & CONFORT

IP44

Protégé (IP44)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR < 17

Anti-éblouissement