




18 W | IRC 80 | IP54 | 60° | DIMMABLE



IRC 80



IP54



FIXE



60°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1650 lm
4000 K	1750 lm
5000 K	1850 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Triac dimmable
- Faisceau 60° — anti-éblouissement UGR<19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DL160-18-CCT
Puissance	18 W
Angle de diffusion	60°
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Indice de protection	IP54
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac — DALI & 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	CCT ajustable 3000K / 4000K / 5000K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 190 × 90 mm
Taille de coupe	Ø 160–170 mm
Matériaux	Aluminium / PC
Diode	SMD 2835
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

Ø 190 × 90 mm — coupe Ø 160–170 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<19

Anti-éblouissement