





9 W | IRC 97 | IP54 | UGR 22 | TRIAC



IRC 97



IP54



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
• Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
• COB Citizen — IRC 97, UGR 22

ANGLES DE DIFFUSION
32° 45°


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DT70-C02
Puissance	9 W
Angle de diffusion	32° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Taille ext 85 × 85 mm · découpe Ø70 mm · hauteur 56 mm · inclinaison 30°

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54
Étanche immersion



IRC 97
Rendu des couleurs



UGR 22
Anti-éblouissement