



9 W | IRC 97 | IP54 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP54



UGR 19



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison max. 15° - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option - Anti-éblouissement — UGR 19

OPTIONS
- Variation 0 – 10 V - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DT75-C03
Puissance	9 W
Angle de diffusion	32° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — max. 15°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 85 mm × H 80 mm
Taille de coupe	Ø 75 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 85 mm
Ø Découpe	Ø 75 mm
↑ ↓ Hauteur	80 mm
↗ Inclinaison	max. 15°
Ø 85 mm — découpe Ø 75 mm — H 80 mm — max. 15°	

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Intérieur (IP54)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement