

EC115S-7
DOWNLIGHT LED ENCASTRÉ
CAPTEUR DE PRÉSENCE 360°
Taille de coupe Ø 115 mm — IP33



7 W | IRC 80 | IP33 | 120° | AC 100-265V



IRC 80



IP33



COUPE Ø115



ANGLE 120°



CAPTEUR



40 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 490 lm

4000 K 550 lm

CAPTEUR

- 100 % → 20 s → 10 %
- Capteur de présence 360° intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EC115S-7
Puissance	7 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP33
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	40 000 heures
Taille du luminaire	Ø 140 × 75 mm
Taille de coupe	Ø 115 mm
Garantie	3 ans

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Mode capteur
100 % → 20 s → 10 %

Angle de détection
360°

Type
Capteur de présence intégré

DÉTECTEUR & CONFORT



Capteur 360°
Présence intégrée



Coupe Ø 115 mm
Installation encastrée



IP33 · IRC 80
Qualité de rendu

