



35 W | IRC 90 | IP20 | 350° / 35° | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	3650 lm
3000 K	3720 lm
4000 K	3800 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 90, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION					
15°	24°	36°	45°	60°	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	GM165-35
Puissance	35 W
Angle de diffusion	15° · 24° · 36° · 45° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Rotation / inclinaison	350° / 35°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Ø ext 180 mm (A) · hauteur 128.5 mm (B) · découpe Ø165-170 mm · inclinaison 35° · rotation 350°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir



Argent

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement