




10 W | IRC 90 | IP20 | 350° / 35° | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700 K

3000 K

4000 K

FLUX LUMINEUX

760 lm

780 lm

800 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION

15° | 24° | 36° | 45° | 60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GM85-10
Puissance	10 W
Angle de diffusion	15° · 24° · 36° · 45° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Rotation / inclinaison	350° / 35°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS



Ø ext 96 mm (A) · hauteur 68 mm (B) · découpe Ø85-90 mm · inclinaison 35° · rotation 350°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir



Argent

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement