




20 W | IRC 80 | IP65 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP65



FIXE



120°



RG1



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2200 lm
4000 K	2430 lm
6500 K	2700 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	LUM-T8-20-1200
Puissance	20 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG1
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variation	Non (DALI en option)
Température de fonctionnement	-25 °C à +35 °C
Tension d'alimentation	AC 100–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 6500 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1207 × 91 × 78 mm
Diode	Epistar
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
1207 × 91 × 78 mm — montage en surface

DÉTECTEUR & CONFORT

IP65

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement