




20 W | IRC 80 | IP69K | 140° | NON VARIABLE




IRC 80



IP69K



FIXE



140°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2700 lm
4000 K	3000 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 140° — large diffusion étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	LUM20-600
Puissance	20 W
Angle de diffusion	140°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 5
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non — capteur (10-100%) & DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	600 × Ø81 mm
Diode	Bridgelux
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
600 × Ø81 mm — tube étanche IP69K

DÉTECTEUR & CONFORT

IP69K

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement