



20 W | IRC 80 | IP69K | 140° | AC 220-240V



IRC 80



IP69K



RG0



ANGLE 140°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2700 lm
4000 K	3000 lm

OPTIONS

- Variation DALI
- Blanc : 3000 K ou 4000 K
- Détecteur de mouvement intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LUM20S-600
Puissance	20 W
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	140°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 5
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	Bridgelux
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	600 × Ø 81 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection
100 % / 75 % / 50 % / 25 %

Temporisation (100 %)
5 s / 30 s / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 mn

Capteur crépusculaire
Off / 2 / 10 / 30 / 50 / 80 / 120 Lux

Temporisation veille
0 s / 10 s / 30 s / 1 / 5 / 10 / 30 mn / permanent

Luminosité en veille
0 % / 10 % / 20 % / 30 % / 50 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Variation DALI

En option



IP69K · IK08

Étanche haute pression

