



40 W | IRC 80 | IP69K | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP69K



FIXE



120°



RG1



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	4680 lm
4000 K	5200 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	LUM40-1200
Puissance	40 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK10
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG1
Maintien du flux	L90
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-40 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1152 × Ø75 mm
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
1152 × Ø75 mm — tube étanche IP69K

DÉTECTEUR & CONFORT

IP69K

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement