





12 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 34 Vdc — 250 mA



IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1000 lm
3000 K	1080 lm
4000 K	1200 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS



S
12°-15°



M
24°



F
36°-45°




WF
55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Référence	M60.12
Puissance	12 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	34 Vdc — 250 mA
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 80 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS



Ø 60 × 80 mm — encastré

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement