





12 W | IRC 97 | IP54 | UGR < 10 | TRIAC



IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	950 lm
3000 K	980 lm
4000 K	1050 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

INSTALLATION CORRECTE

$L(m)$	$X(m)$	$X/2(m)$
1	1	0,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M60.7
Puissance	12 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 250 mA
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 72 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 60 × 72 mm — rotation 360°

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP54 Étanche immersion

IRC 97 Rendu des couleurs

PIN HOLE Anti-éblouissement