



38 W | IRC 80 | IP20 | 80° | AC 200-240V



IRC 80



IP20



595 × 595 mm



ANGLE 80°



CAPTEUR



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

EFFICACITÉ	FLUX LUMINEUX
130 lm/W	4 940 lm
160 lm/W	6 080 lm
Flux ±10 % · CCT ajustable 3000 K & 4000 K	

CCT AJUSTABLE

3000 K

4000 K

INTELLIGENCE

- Détection de mouvement + capteur de lumière du jour
- Allumage, extinction et gradation automatiques
- Réseau ZigBee 3.0 maillé · mise à jour OTA
- Groupage par télécommande, sans passerelle ni appli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PAN38S-595x595
Puissance	38 W
Dimensions	595 × 595 × 32 mm
Angle de diffusion	80°
Rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
CCT ajustable	3000 K & 4000 K
Tension d'alimentation	AC 200-240 V · 50/60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Distorsion harmonique	< 10 %
Protection surtension	3 kV
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Cadre / finition	Alu · blanc mat
Diffuseur	Prismatique · UGR19
Montage	Encastré / suspendu
Poids net	1,75 kg
Durée de vie	> 50 000 heures
Certifications	CE · RoHS
Garantie	5 ans

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Version PD — PIR + lumière du jour

Angle 60° · portée 3 m

Seuil lumière 0 – 8 000 lux

Version MID — micro-ondes + IR

Angle 120° · portée 3 m

Seuil lumière 0 – 2 000 lux

Commande

Télécommande ZigBee, portée 10 m

Réglage luminosité et paramètres capteur

TÉLÉCOMMANDE

Groupage des panneaux,

réglage de la temporisation

et du seuil de luminosité.

DIMENSIONS

595 × 595 mm · ép. 32 mm

Pour faux-plafond 600 × 600

DÉTECTEUR & CONFORT



Mouvement + jour

Gradation automatique



ZigBee 3.0

Sans passerelle ni application



UGR19 prismatique

Confort visuel, sans éblouissement