




18 W | IRC 90 | IP20 | UGR 22 | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K1935 lm

4000 K2150 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 22

ANGLES DE DIFFUSION

15° | 24° | 36° | 60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PRH18-R
Puissance	18 W
Angle de diffusion	15° · 24° · 36° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Maintien du flux	L80
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

Ø 90 × 43 mm — orientable sur rail

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 22

Anti-éblouissement