




20 W | IRC 90 | IP20 | UGR<14 | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2150 lm
4000 K	2250 lm
5000 K	2300 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 90, UGR<14

ANGLES DE DIFFUSION
24° → 60° (zoom)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRH20-Z-UGR
Puissance	20 W (ajustable 20 / 15 / 10 W)
Angle de diffusion	Zoom 24° → 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR<14
MacAdam	SDCM ≤ 5
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
Ø 65 × 212 mm — orientable 90° / 355° (rail)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR<14

Anti-éblouissement