




30 W | IRC 90 | IP20 | UGR 22 | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K

3000 lm

4000 K

3350 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 22

ANGLES DE DIFFUSION

15°

24°

36°

60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

PRH30-R

Puissance

30 W

Angle de diffusion

15° · 24° · 36° · 60°

Indice de rendu des couleurs

IRC 90

Indice de protection

IP20

Résistance aux chocs

IK08

Maintien du flux

L80

Éblouissement

UGR 22

MacAdam

SDCM 3

Risque à la lumière bleue

RG0

Orientable

Oui

Variation

Non

Température de fonctionnement

-20 °C à +45 °C

Tension d'alimentation

AC 200-240 V

Diode

Epistar

Durée de vie

50 000 heures

Garantie

3 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

Ø 120 × 43 mm — orientable sur rail

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 22

Anti-éblouissement