




25 W | IRC 80 | IP67 | 15° → 60° | AC 100-245V (DC24V opt.)



IRC 80



IP67



Ø 89 mm



15° → 60°



IK04



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1800 – 2500 lm
3000 K	1800 – 2500 lm
4000 K	1800 – 2500 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Corps aluminium — 5 finitions - Orientable — étrier inclinable - Zoom réglable 15°→36° / 35°→60°

FINITIONS
Noir mat No.7648 Gris foncé No.7678 Brun café 955372 Blanc mat No.9003 Laiton ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRO25-P-Z
Puissance	25 W
Angle de diffusion	Zoom 15°→36° / 35°→60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK04
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245V (DC24V opt.)
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	170 × Ø 89 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium (5 finitions)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
170 × Ø 89 mm — projecteur zoom

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

Orientable

Étrier inclinable

Aluminium

5 finitions