





9 W | IRC 97 | IP43 | UGR 10 | TRIAC



IRC 97



IP43



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 97, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION
25° 40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SM02
Puissance	9 W
Angle de diffusion	25° - 40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Éblouissement	UGR 10
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Taille ext 78×78 mm · découpe 70×70 mm · hauteur 91 mm · inclinaison 0-45° · rotation 355°

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT

IP43

Étanche immersion

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 10

Anti-éblouissement