



20 W

IRC 83

IP20

120°

AC 100-240V



IRC 83



IP20



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1900 lm
4000 K	2200 lm

OPTIONS

- Variation 0-10 V ou DALI
- Éclairage de secours 3 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TLL20S-1200
Puissance	20 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1192 × 81 × 53 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection	100 % / 75 % / 50 % / 10 %
Temporisation (100 %)	5 s / 30 s / 90 s / 3 / 20 mn
Capteur crépusculaire	Off / 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 Lux
Temporisation veille	0 s / 5 s / 5 / 10 / 30 mn / 1 h / permanent
Luminosité en veille	0 % / 10 % / 20 % / 30 % / 50 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Variation

0-10 V · DALI



Secours

Autonomie 3 h

