




25 W | IRC 83 | IP20 | 120° | NON VARIABLE



IRC 83



IP20



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2025 lm
4000 K	2250 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	TLL25-1200
Puissance	25 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variation	Non (0-10V / DALI en option)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1200 × 150 × 50 mm
Diode	Osram
Éclairage de secours	3 h (option)
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
1200 × 150 × 50 mm — montage en surface (sur mesure)

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche projections

IRC 83

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement