



25 W | IRC 83 | IP20 | 120° | AC 100-240V



IRC 83



IP20



UGR 19



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2025 lm
4000 K	2250 lm

OPTIONS

- Variation 0-10 V ou DALI
- Fabrication sur mesure possible

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	TLL25S-1200
Puissance	25 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-240 V
Diode	Osram
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1200 × 150 × 50 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection
100 % / 50 %

Temporisation (100 %)
5 s / 90 s / 180 s / 10 mn

Capteur crépusculaire
Off / 10 Lux

Temporisation veille
0 s / 10 s / 10 mn / permanent

Luminosité en veille
0 % / 10 % / 30 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Variation

0-10 V · DALI



Sur mesure

Dimensions au choix

