




38 W | IRC 80 | IP20 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP20



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K4150 lm

4000 K4600 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Triac dimmable
- Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR<21

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TLL38-1500-CCT
Puissance	38 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220–240 V
Température de couleur	CCT ajustable 3000K / 4000K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1500 × 55 × 58 mm
Diode	Epistar
Éclairage de secours	3 h (option)
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

1500 × 55 × 58 mm — montage en surface

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement