




12 W | IRC 80 | IP65 | 100° | TRIAC



IRC 80



IP65



FIXE



100°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1300 lm
4000 K	1320 lm
5000 K	1350 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Triac dimmable
- Faisceau 100° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	UP120-12-CCT
Puissance	12 W
Angle de diffusion	100°
Eblouissement	UGR 22
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac — DALI & 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	CCT ajustable 3000K / 4000K / 5000K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 145 × 48 mm
Taille de coupe	Ø 120–130 mm
Matériaux	Aluminium injecté / PC
Diode	SMD
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

Ø 145 × 48 mm — coupe Ø 120–130 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



IK06

Résistance aux chocs